




fiorentini
we clean the world

S 150



S 150

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL SPECIFICATION		S 150
Larghezza utile (2 spazzole) / sweeping width (2 brushes)	mm	1250
Larghezza utile (3 spazzole) / sweeping width (3 brushes)	mm	2000
Rendimento orario max 2 spazzole / cleaning capacity to (2 brushes)	mq/h	15000
Rendimento orario max 3 spazzole / cleaning capacity to (3 brushes)	mq/h	24000
Capacità contenitore rifiuti / waste tank capacity	L	1800
Altezza scarico / height dump	mm	1520
Velocità di lavoro / working speed	km/h	12
Velocità di trasferimento / transfer speed	km/h	30
Pendenza superabile / max. slope	%	25
Corridoio minimo di sterzata 2 spazzole / width for u-turn 2 brushes	mm	8330
Velocità spazzole / brushes speed	rpm	125
Serbatoio gasolio / fuel gas oil tank capacity	L	46
Ricircolo acqua / recirculation water system	L/h	250
Capacità serbatoio acqua / water tank capacity	L	270
Motore aspirazione / suction motor		Idraulico / hydraulic
Motore spazzola laterale / inside brush motor		Idraulico / hydraulic
Marca motore / brand motor		Kubota V 150 T
Alimentazione / system voltage		12 V
Alimentazione / system voltage		Diesel
Potenza cilindri / power cylinders		44,2 Hp /4
Raffreddamento / cooling		Acqua/water
Autonomia / autonomy	h	5,5
Misure: L x l x H / dimensions: length x width x height	mm	4900 x 1300 x 1950
Spazzola centrale / central brush	mm	Ø 700
Spazzole laterali / side brush	mm	Ø 800
Peso macchina a vuoto / weight (without batteries)	kg	2400



OPTIONAL:
Terza spazzola / third brush

OPTIONAL:
Barra di lavaggio alta pressione
High pressure washing bar

CERTIFICAZIONI



ISO 9001:2015



ISO 45001:2018



ISO 14001:2015



ISO 14067:2018



SA8000:2014



UNI/PDR 125:2022



Ing. O. Fiorentini S.p.A.

Industrial cleaning machines

STABILIMENTI PRODUTTIVI:

SEDE: 50033 Firenzuola (FI) Via Piancaldoli, 1896 - Tel. +39 055 8173610

40024 Castel San Pietro Terme (BO) - Via Cà Bianca, 23/43 - Tel. +39 051 941743



WWW.FIORENTINISPA.COM